



## BURIAN LIGHT



### DESCRIPTION:

BURIAN LIGHT è un prodotto ad alto rendimento di ultima generazione, formulato per l'utilizzo su motori a cogenerazione alimentati a gas. Sotto la supervisione dei più affermati produttori di motori, BURIAN LIGHT è stato a lungo testato e analizzato nelle condizioni di lavoro più estreme dimostrando ottime capacità e lunga durata su impianti a cogenerazione gas metano e biogas. BURIAN LIGHT rappresenta l'ultima evoluzione tecnica nel suo campo, il risultato della sinergia tra le migliori basi minerali e additivi specifici e innovativi per questo tipo di applicazioni. BURIAN LIGHT, grazie alla specifica additivazione "low ash", basso contenuto di ceneri, garantisce lunga durata e perfetta pulizia dei motori, in particolare di quelli alimentati a gas metano. L'utilizzo di una formulazione innovativa permette tuttavia l'utilizzo proficuo anche su motori funzionanti a bio-gas. I test e l'esperienza sul campo hanno dimostrato come BURIAN LIGHT ha riscosso il massimo apprezzamento da parte di costruttori e utilizzatori di impianti di cogenerazione in

termini di pulizia del motore, protezione anti-usura e anti-corrosione, consentendo un notevole prolungamento degli intervalli di sostituzione. BURIAN LIGHT soddisfa le richieste dei principali costruttori di impianti di cogenerazione quali: GE JENBACHER, MAN, CATERPILLAR

### APPLICATIONS:

BURIAN LIGHT trova la sua applicazione nei motori a scoppio su impianti a cogenerazione di gas e biogas dove si hanno die bassi contenuti di ceneri (Low ash).

### SPECIFICATIONS – HOMOLOGATIONS:

GE JENBACHER serie 2/3 (A), serie 2/3

MWM (ex Deutz Power)

MAN 3271-2 (natural gas)

### SECTORS OF APPLICATION:



### PACKAGING

Tin : 18kg

Barrel : 180Kg

### TYPE

Mineral Oil : ✓

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

SAE Monograde : 40

Viscosity DIN 51562 100°C : 14,0

Density 15°C DIN 51757 Kg/dm<sup>3</sup> : 0,90

TBN mg KOH/g: 6,5

### APPLICATIONS

Engine : ✓

