



SIRIO HC SYNT 10W40



DESCRIPTION:

Olio motore sintetico SAE 10W/40

SIRIO HC SYNT è un olio di tipo sintetico multifunzionale innovativo, particolarmente idoneo per motori diesel anche nuovi modelli a basse emissioni di costruzione sia americana che europea.

La qualità degli oli base adottati ed una accurata scelta dell'additivazione garantiscono un eccellente comportamento in servizio con ogni tipo di carburante e con estensione degli intervalli di cambio olio secondo quanto previsto dai costruttori in relazione alla severità del servizio. La gradazione di viscosità ne permette l'utilizzo nelle svariate condizioni climatiche garantendo al contempo la massima protezione del motore sia nelle partenze a freddo che nel caso di lunghe percorrenze continuative.

APPLICATIONS:

SIRIO HC SYNT è un prodotto a basso tenore di ceneri, zolfo e fosforo (olio Low SAPS), indicato per veicoli dotati di sistemi di post-trattamento dei gas tipo ricircolo gas esausti (EGR), SCR (Selective Catalytic Reduction) e filtri anti-particolato (FAP).

SPECIFICATIONS – HOMOLOGATIONS:

API CI-4; ACEA E4/E6/E7; MERCEDES DB p 228.51; MTU OIL TYPE 3.1; MAN 3477; Renault RVI RLD-2/RGD; VOLVO VDS 3 Scania Low Ash

SECTORS OF APPLICATION:



PACKAGING

Tin : 18kg

Drum : 50kg

Barrel : 180kg

TYPE

Mineral Oil : ✓

Synthetic Base : ✓

TECHNICAL SPECIFICATIONS

SAE : 10W 40

API : CI4

ACEA : E4/E6/E7

Viscosity DIN 51562 40°C : 86

Viscosity DIN 51562 100°C : 14

Viscosity index ISO 2909 : 160

Density 15°C DIN 51757 Kg/dm³ : 0,86

TBN mg KOH/g: 9,5

Minimum temperature for pumpability °C : -33

Drop point ISO 2176°C : 220

APPLICATIONS

Engine : ✓
